

FICHE TECHNIQUE

Joint inférieur d'étanchéité

Paroi de douche et pare-baignoire

Joint inférieur d'étanchéité Mundilite pour paroi de douche et pare-baignoire en verre de 6 ou 8 mm. Placé en partie basse du panneau, il contribue à limiter les projections et le passage de l'eau vers l'extérieur. Fourni en longueur de 2 mètres, il est recoupable pour adapter sa longueur à votre installation.




Illustration de présentation - non cotée

2 m

LONGUEUR RECOUPABLE

6 / 8 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE

PARTIE BASSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant	Mundilite
Désignation fournisseur	goma barrera inferior
Application	Paroi de douche / pare-baignoire
Emplacement	Partie basse du panneau
Type de profil	Barrière inférieure à lèvre
Épaisseur du verre	6 mm ou 8 mm
Longueur fournie	2 000 mm (2 mètres)
Ajustement	Recoupable à la longueur souhaitée

Avant remplacement

Vérifier la section du joint d'origine et la configuration de la paroi. La forme du profil doit correspondre au montage ; la seule épaisseur du verre ne suffit pas.

Composition exacte, coloris, cotes du profil, référence article et EAN non communiqués.