Siphons télescopiques

à boîtier rond avec platine d'étanchéité

Dn 40



100 x 100 mm

Résistance 3 kN

garde d'eau 15 mm



STX04110A



STX04110B





Références	H
STX04110A	7 à 10 mm
STX04110B	7 à 10 mm



Références	H	H1
STX04110A	11 à 25 mm	77 à 95 mm
STX04110B	11 à 25 mm	77 à 85 mm

Caractéristiques techniques

	Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	
Évacuation verticale	40	15	STX04110A STX04110AV		1,3	0,40	●		Ronds diamètre 08 mm finition microbillée, 3kN	SX040PP Capacité 0,024 L Poids 23 g	❑
	40	15	STX04110B		1,3	0,40	●		Oblongs largeur 08 mm finition microbillée, 3kN		❑

** Débit d'évacuation en litres par seconde : débit estimé. Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande*

Siphons télescopiques

à boîtier rond avec platine d'étanchéité

Dn 50



150 x 150 mm

Résistance 3 kN

garde d'eau 50 mm



STX05015A



STX05015B







Références	H	H1
STX05015A	16 à 68 mm	77 à 141 mm
STX05015B		

Caractéristiques techniques

	Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	
Évacuation verticale	50	50	STX05015A STX05015AV		3	1,20	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX050PP	❑ ❑
	50	50	STX05015B		2,5	1,17	●		Étoile largeur max. 10 mm, finition microbillée, 3kN	Capacité 0,1 L Poids 50 g	❑

** Débit d'évacuation en litres par seconde : débit moyen testé sans panier - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande*